

Holz-Pflege-Tipps

Ölen von Kiefernholzmöbeln

Kiefern Möbel sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden.

- leichten Schmutz mit Holzpflege-Öl wegpolieren
- stärkeren Schmutz oder verstaubte Oberflächen mit Kiefernholzreiniger säubern
- vor der Weiterverarbeitung das Holz gut trocknen lassen
- mit Sandpapier nur sparsam umgehen!
- nur sauberes und trockenes Holz ölen
- reichlich einölen und überschüssiges Öl mit einem Tuch aufnehmen

Handhabung von Eichenholzmöbeln

Damit Sie lange Freude an Ihren Eichenholzmöbeln haben.

- Stellen Sie Eichenmöbel nicht so auf, dass sie sich in der Nähe von oder in direktem Kontakt mit Wärmequellen befinden. Dies könnte dazu führen, dass das Holz unter Umständen vollständig austrocknet.
- Stellen Sie Ihre Eichenmöbel nie auf eine feuchte Unterlage.
- Dieses Möbelstück ist für die Benutzung in Räumen, und nicht für den Außenbereich hergestellt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Beschläge fest montiert sind.

Pflegeanleitung für Ölbehandeltes Eichenholz

Für die normale Pflege von ölbehandeltem Eichenholz verwendet man »Pflegeöl für Eichenmöbel« Art. Nr. 18734 016 sowie Schleifschwämme Art. Nr. 18734 015. Darüber hinaus empfehlen wir die Verwendung von Gummihandschuhen, Küchenpapier sowie Baumwollappen. Beachten Sie bitte, dass Öllappen selbstentzündlich sein können. Legen Sie sie deshalb in eine luftdichte Dose oder befeuchten Sie sie vor der Entsorgung. Befolgen Sie ansonsten immer die Anweisungen auf den Flaschen.

Beispiel: Behandlung einer Tischplatte:



Schritt 1.

Zunächst ist eine ausreichende Menge von Pflegeöl aufzutragen, damit die Tischplatte richtig viel Öl aufnehmen kann. Lassen Sie es ca. 15 Minuten auf der Tischplatte einwirken, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.



Schritt 2.

Wenn die Tischplatte etwa 15 Minuten »gezogen« hat, beginnen Sie mit dem Abschleifen der Platte mit dem Schleifschwamm. Es ist wichtig, dass Sie in Längsrichtung der Maserung schleifen. Der Schleifvorgang wird so lange fortgeführt, bis die gesamte Oberfläche der Tischplatte ganz glatt ist. Sollte die Tischplatte beim Abschleifen zu »trocken« werden, können Sie evtl. noch etwas Öl auftragen.



Schritt 3.

Nach dem Abschleifen sollten Sie überschüssiges Öl und Schleifstaub mit saugfähigem Papier aufnehmen.



Schritt 4.

Nach dem Trocknen muss der Tisch poliert werden, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen. Hierzu verwendet man z.B. einen weichen Baumwollappen. Der Tisch muss kräftig poliert werden, wiederum in Längsrichtung der Maserung, bis die Tischplatte eine vollkommen glatte und schöne Oberfläche hat. Nach Beendigung der Behandlung wäre es ideal, 24 Stunden zu warten, ehe das Möbelstück benutzt wird.



Schritt 5.

Für das beste Gesamtergebnis bei der Nachbehandlung von Möbeln aus geöltem Eichenholz ist es wichtig, das ganze Möbelstück vollständig zu behandeln und nicht nur einzelne Oberflächen. Es besteht sonst die Gefahr, dass kleine Farbunterschiede entstehen.

Pflegeanleitung für lackiertes Eichenholz

Mit einem sauberen und trockenen Tuch abwischen. Dabei nur wenig Wasser verwenden. Wasser darf nur in sehr geringen Mengen verwendet werden - verschüttete Flüssigkeiten sind sofort mit einem in sauberem Wasser ausgewungenen Lappen aufzunehmen. Verschmutzte Oberflächen können mit etwas Wasser oder